



RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 140 GL4/GL5

RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 140 GL4/GL5 ist ein Schmieröl für mechanische Getriebe auf Basis von hochwertigen Grundölen, die mit einer ausgewogenen Wirkstoffkombination additiviert sind.

Spezielle Hochdruck (EP)-Wirkstoffe und andere Zusätze verleihen **RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 140 GL4/GL5** hervorragende Eigenschaften.

Anwendungshinweis

RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 140 GL4/GL5 ist konzipiert für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben, usw.), soweit vom Hersteller Höchstdruck-Getriebeöle vorgeschrieben sind.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 140 GL4/GL5 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

API GL-5, API GL-4, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A, CS 3000B, Ford M2C-9002A, Mack GO-G, GM 1899M, GM 93740141, GM 93740140

Eigenschaften

RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 140 GL4/GL5 bietet:

- Gut haftende und druckbeständige Schmierfilme
- Eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Einen niedrigen Stockpunkt
- Weitestgehender Schutz vor Rost und Korrosion
- Verschleißhemmende Wirkung
- Ein gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Ein neutrales Verhalten gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 15°C	kg/m ³	912	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	340,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	25,0	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		96	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	245	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-15	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

12.01.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41