



RAVENOL Hydrauliköl TS 68 (HLP)

RAVENOL Hydrauliköl TS 68 (HLP) ist ein optimal legiertes mineralisches Hydrauliköl mit einem hohen Leistungsniveau und einem breiten Anwendungsbereich innerhalb der gesamten Industrie. Es zeichnet sich besonders durch ein gutes Viskositäts-Temperaturverhalten, hohe Alterungsbeständigkeit und zuverlässigen Korrosionsschutz aus.

Wirksame Zusätze bieten auch unter extremen Belastungen einen ausgezeichneten Verschleißschutz. Das Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien ist neutral.

Anwendungshinweis

RAVENOL Hydrauliköl TS 68 (HLP) ist in allen Hydraulikanlagen universell einsetzbar. Es wird empfohlen für thermisch hochbelastete Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerungssystemen und auch zur Versorgung von Kleingetrieben und zur Verwendung in Umlaufsystemen.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL Hydrauliköl TS 68 (HLP) ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

DIN 51 524 Teil 2, AFNOR NF E 48-603 (HM, HV), SIS SS 155434, Denison Filterability TP 02100, Hoesch HWN 2333, U.S.Steel 126 u. 127, CETOP RP 91 H (HM,HV), Sperry Vickers M-2950-S, Sperry Vickers I-286-S, FZG-Test A 8,3/90: 12. Laststufe

Eigenschaften

RAVENOL Hydrauliköl TS 68 (HLP) bietet:

- Hohes Leistungsniveau
- Sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		gelbbraun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	880	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	68,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,0	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		109	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	237	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-26	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

09.02.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41