



RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt ist ein sehr hochwertiges vollsynthetisches blau eingefärbtes Zweitakt Motorenoel mit speziellen Estern und Polyisobutylen (PIB) für den Einsatz in Snowmobilen.

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt basiert auf synthetischen Grundölen und ist additiviert mit außerordentlich wirksamen Zweitakt-Additiven.

Anwendungshinweis

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt kann grundsätzlich bis 1:100 mit Normalbenzin gemischt eingesetzt werden.

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt ist besonders geeignet für die Schmierung luftgekühlter Zweitakt-Otto-Motoren mit sehr hohen Drehzahlen und schwerer bis schwerster Belastung.

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt ist hervorragend zur Schmierung von Zweitakt Schneefahrzeugen mit Wasserkühlung geeignet.

Qualitätsklassifikation

Spezifikationen

API TD, ISO-L-EGD

Freigaben

Erfüllt: JASO FD, Freigabe JASO 049RAV154

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Einsatz in Fahrzeugen von Yamaha, Suzuki, Bombardier, Kawasaki, Arctic Cat, Rotax 253

Eigenschaften

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt bietet:

- eine einwandfreie Schmierung aller Motorenteile
- eine starke Reinigungswirkung, die Verbrennungsräume sowie Ein- und Auslasskanäle weitestgehend von Verbrennungsrückständen und Ablagerungen freihält
- saubere Zündkerzen sorgen für eine optimale Leistung der Motoren
- einen sehr hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz
- geringe Abgasbelastung durch gute Verbrennung

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		blau	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	869	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	48,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	8,0	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		138	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	- 42	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	2,4	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%wt.	0,04	DIN 51 575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

13.11.2015

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41